

VARIANT		485 RC PRO	465 RC PRO	480 RF/RC	460 RF/RC	470 RF	450 RF
<b>Anhängung</b>							
Zapfwelldrehzahl	U/min	1000/540	1000 (○) /540	540 oder 1000	540 oder 1000	540	540
Kraftbedarf	kW/PS	75/102	75/102	75/102	75/102	68/92	68/92
Hauptantrieb und Antriebsketten		Heavy-Duty, 1 ¼"	Heavy-Duty, 1 ¼"	Standard, 1"	Standard, 1"	Standard, 1"	Standard, 1"
Zentralkettenschmierung		●	●	●	●	●	●
Zentralschmieranlage		○	○	○	○	–	–
Kugelkopfanhängung		○	○	○	○	–	–
<b>Hydraulikanschluss</b>							
Einfaches Steuerventil für Pickup-Aushebung		●	●	●	●	●	●
Doppeltwirkendes Steuerventil für Heckklappenzyliner		●	●	●	●	●	●
Zusätzliches doppeltwirkendes Steuerventil für Schneidboden PRO		●	●	●	●	–	–
<b>Pickup</b>							
Breite	m	2,10	2,35 (○)	2,10	2,35 (○)	2,10	2,10
DIN-Aufnahmebreite	m	1,90	2,15 (○)	1,90	2,15 (○)	1,90	1,90
Bodenführung über zwei Pendeltasträder		●	●	●	●	○	○
Rollenniederhalter		○	○	○	○	○	○
Doppelrollenniederhalter		○	○	○	○	–	–
<b>Zuführung</b>							
Zwangseinzug mit		Heavy-Duty ROTO CUT	Heavy-Duty ROTO CUT	ROTO FEED/ ROTO CUT	ROTO FEED/ ROTO CUT	ROTO FEED	ROTO FEED
Anzahl Messer (mit ROTO CUT)		14	14	14	14	–	–
Hydraulisch absenkbarer Schneidboden PRO		○	○	○	○	–	–
<b>Variable Presskammer</b>							
Hochfeste Endlosbänder	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Bändergeschwindigkeit	m/s	3	3	2,9	2,9	2,9	2,9
Weichkerneinrichtung mit einstellbarem Druck und Durchmesser		●	●	●	●	●	●
Zusätzlicher Bänderantrieb		●	●	●	●	–	–
Feuchtesensor		○	○	○	○	–	–
Heavy-Duty-Konzept		●	●	–	–	–	–
<b>Presskammer Abmessungen</b>							
Breite	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Durchmesser	m	0,90–1,80	0,90–1,55	0,90–1,80	0,90–1,55	0,90–1,80	0,90–1,55
<b>Bedienung</b>							
OPERATOR		●	●	●	●	●	●
COMMUNICATOR II		○	○	○	○	○	○
ISOBUS-Kabel		○	○	○	○	○	○

VARIANT		485 RC PRO	465 RC PRO	480 RF/RC	460 RF/RC	470 RF	450 RF
<b>Bindung</b>							
NEU Einführungsblech		●	●	●	●	●	●
Netzbindung mit automatischem Netzstart		●	●	●	●	●	●
Anzahl Netzumwickelungen, wählbar		9 Stufen	9 Stufen	9 Stufen	9 Stufen	9 Stufen	9 Stufen
Garndoppelbindung mit automatischem Bindestart		○	○	○	○	●	●
CLAAS Covered Netzbindung		○	○	○	○	○	○
CLAAS Covered XW Netzbindung		○	○	○	○	○	○
Anzahl Garnumwickelungen, wählbar		10 Stufen	10 Stufen	10 Stufen	10 Stufen	10 Stufen	10 Stufen
<b>Bereifung</b>							
11.5/80 15.3 10PR		–	–	–	–	●	●
15.0/55 R 17		●	●	●	●	○	○
19.0/45 R 17		○	○	○	○	○	○
500/50 17 F+		○	○	○	○	–	–
Pendeltasträder Pickup 16/6.50-8 10PR		●	●	●	●	●	●
Druckluftbremsanlage		○	○	○	○	–	–
<b>Maße und Gewichte</b>							
Länge mit Ballenauswerfer	m	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
Breite mit 15.0/55 R 17 Reifen	m	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Breite mit 19.0/45 R 17 Reifen	m	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Breite mit 500/50 17 F+ Reifen	m	2,67	2,67	2,67	2,67	–	–
Höhe	m	2,99–3,03	2,79–2,83	2,99–3,03	2,79–2,83	2,99–3,03	2,99–3,03
Gewicht	kg	3730	3530	3650	3400	3310	3170



15.0/55-17 10PR    19.0/45-17 10PR    500/50-17 F+

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

● Serie   ○ Option   – Nicht verfügbar